

# /CAMELOT



- a/** COTTO 30,6x30,6 cm N/BM/12"x12" N/BM - 15,1x30,6 cm N/BM/6"x12" N/BM
- b/** indoor: BEIGE 30,6x30,6 cm N/BM/12"x12" N/BM  
 outdoor: 15,1x30,6 cm N/BM/6"x12" N/BM outdoor  
 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x13/4"



Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	N/BM - 30,6x30,6 cm . 12"x12"	± 9,0 mm	R9
	N/BM - 15,1x30,6 cm . 6"x12"	± 9,0 mm	R9
	N/BM - 15,1x30,6 cm . 6"x12"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11



N/BM: Naturale - Bordo mosso / Natural - Slight edges

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
 30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
 Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
 Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
 Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.  
 Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
 Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Formati / Sizes / Formats / Formate	N/BM - 30,6x30,6 cm 12"x12" ± 9,0 mm	N/BM - 15,1x30,6 cm 6"x12" ± 9,0 mm	N/BM - 15,1x30,6 cm 6"x12" ± 9,0 mm OUTDOOR R11
BEIGE	●	●	●
TRAMONTO	●	●	●
COTTO	●	●	●

dESIGN  
SUR-  
FACES

BEIGE

TRAMONTO

COTTO

BEIGE

J3E7 30,6x30,6 cm 12"x12" - N/BM

A132

L7T2 15,1x30,6 cm 6"x12" - N/BM

A01

L7T3 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N/BM

A02

TRAMONTO

J4E2 30,6x30,6 cm 12"x12" - N/BM

A132

L7T4 15,1x30,6 cm 6"x12" - N/BM

A01

L7T5 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N/BM

A02

COTTO

L9U1 30,6x30,6 cm 12"x12" - N/BM

A132

L7T6 15,1x30,6 cm 6"x12" - N/BM

A01

L7T7 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N/BM

A02

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat

N/BM - 30,6x30,6 cm . 12"x12"



BEIGE



TRAMONTO



COTTO

N/BM - 15,1x30,6 cm . 6"x12"



BEIGE




TRAMONTO



COTTO

c/ TRAMONTO 15,1x30,6 cm N/BM/6"x12" N/BM outdoor  
 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm/6"x12"x1 3/4"

Decor / Decors / Décors / Dekors








mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  P71



MIX





c

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 7,5x30,6 cm 3"x12" N/BM  P08	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  P50	 step 30,6x30,6 cm 12"x12" N/BM P91	 gradino con toro incollato 30,6x30,6 cm 12"x12" N/BM P20	 angolare con toro incollato 30,6x30,6 cm 12"x12" N/BM P21
BEIGE	•	•	•	•	•
COTTO	•	•	•	•	•
TRAMONTO	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,6x30,6 cm 12"x12" N	9 mm	14	1,31	60	78,60	18,66	24,45	1480	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" N	9 mm	28	1,29	60	77,40	18,61	24,01	1455	80x120x105
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36					13,00		












## Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# CAMELOT

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche



/CAMELOT



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

